

CT 36-9-V Alisadora de conducción manual de Velocidad Variable

Código de artículo: 0009447

CT 36-9-V

Flote y termine superficies de hormigón más rápidamente que nunca con las alisadoras de velocidad variable

>> Las alisadoras a aspas de conducción manual de velocidad variable Wacker Neuson le permitirán terminar el trabajo.....con rapidez. Un sistema de transmisión variable da lugar a una amplia gama de velocidades (20-200 rpm) desde trabajos a baja velocidad y un alto par de giro para aplicaciones de flotación hasta trabajos de pulido a alta velocidad, todo con una sola máquina. La amplia gama de ángulos de ataque de las aspas ofrece completo y versátil control durante las operaciones de flotación y terminación. <<



Ventajas adicionales

- Las alisadoras a aspas dinámicamente balanceadas (al girar las aspas) permiten llevar a cabo operaciones con mínimo esfuerzo y máximo control a cualquiera de las velocidades de giro y con todo tipo de aspas, inclusive discos de alisado.
- El freno patentado de la caja de engranajes patentada, el sensor de seguridad giroscópico y el limitador de número de revoluciones del motor contribuyen a una protección triple para el operario, minimizando a la par la probabilidad de un giro descontrolado de la barra de mando.
- El sistema de control del ángulo de inclinación de nuevo diseño Pro-Shift® permite una transición infinitamente variable de las aspas para aplicaciones cómodas y cambios instantáneos en el caso de superficies rápidamente cambiantes.
- Diferentes tipos de manillares de guía para máximo gusto y confort del usuario. Los manillares a disposición permiten una variedad de combinaciones, inclusive: Pro-Shift® o empuñadura giratoria, manillar rígido o ajustable y plegable. (Los manillares se venden por separado).

Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto	2005 x 915 x 1040 mm	79 X 36 X 41 in
Peso de servicio (sin manillar)	90 kg	199 lb
Peso de embarque (sin manillar)	108 kg	238 lb
Tamaño de embarque (sin manillar)	1040 x 1015 x 740 mm	41 x 40 x 29 in
Diámetro de la alisadora	915 mm	36 in
Número de paletas	4	4
Rango de velocidades	25-200 1/min	25-200 rpm
Angulo de inclinación	0-30°	0-30°
Tipo de motor	enfriado por aire 4 tiempos 1 cilindro motores a gasolina	
Modelo	Wacker Neuson WM270	
Cilindrada	265 cm ³	16.2 in ³
Max. Potencia @ velocidad*	6,6 kW a 4000 rpm	9 hp at 4000 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349	SAE J1349
Contenido del tanque de combustible	6,0 l	6.4 US qt
Consumo de combustible	2,5 l/h	2.6 US qt/h

Contenido de entrega - CT 36-9-V

Incluye manual de operación y lista de repuestos. (Manillar vendido por separado.)

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en viernes 15 de abril de 2011

