

PDT 3A Bomba Diafragma 75mm/3pul

Código de artículo: 0007614

PDT 3A

Las Bombas a Diafragma para Lodo son para trabajos que cualquier otra bomba no puede realizar

>> Las Bombas a Diafragma para Lodo pueden mover cualquier fluido. La construcción con componentes de alta calidad le asegura muchos años de máximo rendimiento y durabilidad. Diseñadas para bombear sólidos de hasta 45 mm. de diámetro. Ideal para bombear. Qué bomba deberá elegirse – Ejemplos de cálculo Curvas de rendimiento de bombas – resumen <<



Ventajas adicionales

- La carcasa de aleación de aluminio con un diafragma para trabajo pesado ofrece una unidad liviana y de bajo mantenimiento. Estas características en estos componentes vitales extienden la durabilidad de la bomba.
- La cámara de agitación ubicada en el puerto de succión permite un bombeo homogéneo al absorber picos de presión. Ello reduce el desgaste de la bomba.
- Una transmisión lubricada en baño de aceite asegura lubricación continua a todas las partes del sistema de transmisión. Esto reduce los costos de mantenimiento y la pérdida de tiempo de producción.
- Los engranajes forjados extienden la vida útil de la bomba y permiten una eficiente transmisión de la potencia del motor hacia la bomba.
- El diseño de caudal recto permite una alta capacidad de bombeo y menos tiempos de parada debido a bloqueos del sistema.

Descripción	Métrico	Imperial
Max. Potencia @ velocidad*	2,6 kW a 3600 rpm	3.5 hp at 3600 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349	SAE J1349
Diámetro de succión y descarga	75 mm	3 in
Largo x ancho x alto	1.015 x 760 x 635 mm	40 x 30 x 25 in
Peso	63 kg	138 lb
Peso de transporte (con embalaje)	73 kg	160 lb
Dimensiones de transporte	815 x 740 x 660 mm	32 x 29 x 26 in
Altura máxima	7,5 m	25 ft
Descarga máxima	333 l/min	88 US gpm
Succión máxima	7,5 m	25 ft
Tamaño máx. de sólidos	45 mm	1,75 in
Tipo de motor	refrigerado por aire, 1 cilindro, 4 tiempos Honda motor a gasolina	
Cilindrada	118 cm ³	7,2 in ³
con	2.800 1/min	2.800 rpm
Capacidad de combustible	2,5 l	2,5 US qt
Consumo de combustible	1,1 l/h	1,1 US qt/h

Contenido de entrega - PDT 3A

Incluye colador de succión, sujetador, manual del operador y el manual de repuestos.

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en viernes 15 de abril de 2011

