

PS4 11003HH 4pul Bomba Sumergible 440V/60Hz Cabeza Alta

Código de artículo: 0009154

PS4 11003HH

Aplicaciones

>> Las bombas sumergibles trifásicas portátiles han sido diseñadas para bombear agua y materiales sólidos. Podrán ser utilizadas en: tareas de construcción, en municipios y también para usos rurales. Qué bomba deberá elegirse – Ejemplos de cálculo Curvas de rendimiento de bombas – resumen <<



Ventajas adicionales

- De diseño compacto y esbelto dentro de una robusta caja de fundición.
- El diseño de flujo continuo y la descarga por la parte superior permiten aplicaciones por períodos prolongados, aun con un bajo nivel de agua.
- El duradero impulsor de alto contenido de cromo y la placa de desgaste sufren mínimo desgaste proveniente del bombeo de materiales abrasivos.
- El robusto cable de alimentación con protección contra tirones y a prueba de desgaste por rozamientos reduce los costosos trabajos de mantenimiento.
- Los conductores del cable de alimentación eléctrica están protegidos por un sistema de bloqueo de agua. Con ello se evitan costosos daños al motor.
- Los sellos mecánicos de doble cara de carburo de silicio están bañados en aceite, dando lugar así a la lubricación y refrigeración del sello y a una protección general del motor.
- El retén labial protege el sello mecánico del desgaste por abrasión originado por los sólidos en suspensión dentro del líquido bombeado.
- El motor de alto rendimiento diseñado para servicio continuo lleva incorporado una protección térmica y de sobrecarga para aumentar la vida útil del motor

Descripción	Métrico	Imperial
Diámetro de descarga	100 mm	4 in
Largo x ancho x alto	375 x 350 x 795 mm	14,7 x 13,8 x 31,3 in
Peso de operación	130 kg	287 lb
Peso de transporte (con embalaje)	133 kg	293 lb
Medidas de embarque (LxAnxA)	375 x 355 x 825 mm	14,8 x 14 x 32,5 in
Altura máx.	51 m	167 ft
Descarga máx.	1.427 l/min	377 US gpm
Presión máx.	5,01 bar	72,7 psi
Tamaño máx. de sólidos	8,5 mm	0,3 in
Tipo de motor	Trifásico / 60Hz	
Voltaje	440 V	440 V
Corriente (plena carga/arranq. @ 440V)	19/149 A	19/149 A
N ^o de revoluciones	3.480 1/min	3.480 rpm
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046*	11 kW	15 hp
Largo de cable	15 m	50 ft
Tamaño de cable	8,37 mm ²	8 AWG

Contenido de entrega - PS4 11003HH

El volumen de entrega incluye el cable de alimentación eléctrica, el manual de operario y lista de repuestos.

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en martes 26 de abril de 2011

