

# PST2 400 50mm/2pul Bomba Sumergible 110V/60Hz

Código de artículo: 0009112

# PST2 400

## Aplicaciones

>> Las livianas y portátiles bombas sumergibles para corriente monofásica han sido diseñadas para bombear agua y materiales sólidos. Podrán ser utilizadas en: tareas de construcción, mineras, municipales y también rurales. Qué bomba deberá elegirse – Ejemplos de cálculo Curvas de rendimiento de bombas – resumen <<



## Ventajas adicionales

- Estas bombas sumergibles monofásicas de alto rendimiento son capaces de bombear sólidos de hasta 9,5 mm. Ideal para obras en las cuales se requiere bombear de una forma rápida y confiable.
- El diseño liviano y compacto, el cable de alimentación para trabajo pesado y protegido contra tirones, ofrece una bomba fácil de transportar e instalar y de prolongada durabilidad.
- La protección térmica incorporada previene daños del motor debido a bloqueos del impulsor reduciendo las reparaciones de mantenimiento.
- El sello mecánico de doble cara de carbón de silicio funciona en un baño de aceite permitiendo la lubricación del sello, refrigeración y protección general del motor.
- El anillo en V o retén protege el sello mecánico contra desgastes ocasionados por sedimentos suspendidos en el líquido bombeado.

Descripción	Métrico	Imperial
Diámetro de descarga	50 mm	2 in
Largo x ancho x alto	250 x 185 x 330 mm	9,8 x 7,3 x 13 in
Peso de operación	11,3 kg	25 lb
Peso de transporte (con embalaje)	13,2 kg	29 lb
Medidas de embarque (LxAnxA)	415 x 260 x 225 mm	16,3 x 10,3 x 8,8 in
Altura máx.	12 m	39 ft
Descarga máx.	200 l/min	53 US gpm
Presión máx.	1,15 bar	16,8 psi
Tamaño máx. de sólidos	9,5 mm	0,4 in
Tipo de motor	Monofásico/60 Hz	
Voltaje	110 V	110 V
Corriente (plena carga/arr. @ 110V)	5,4/12,5 A	5,4/12,5 A
N <sup>o</sup> de revoluciones	3.350 1/min	3.350 rpm
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046*	0,4 kW	1/2 hp
Largo de cable	6 m	20 ft
Tamaño de cable	1,31 mm <sup>2</sup>	16 AWG
Material del impulsor	Goma de uretano	
Tipo de impulsor	Semi-vortice	

### Contenido de entrega - PST2 400

El volumen de entrega incluye el cable de alimentación eléctrica, el manual de operario y lista de repuestos.

**Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.**

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en martes 26 de abril de 2011

